Isoblitz UG, 72221 Haiterbach 07456 – 9 44 88 69 info@isoblitz.de

## Mannheim \* Heilbronn \* Crailsheim Karlsruhe \* Stuttgart \* Aalen Offenburg \* Reutlingen \* Ulm Villingen-Schwenningen \* Albstadt \* Memmingen



## Auftrag über Isolierarbeiten

Daten des Bauvorhaben	IS .					heutiges Datum
Name/Ansprechpartner	vor Ort					
Adresse des Objektes						
Kontaktart für Termin						Ihre Projektnummer
Anmerkung						
Daten Auftraggeber						
Adr./Tel./Mail						
Bearbeiter						
was muss isoliert werde	n?					
Heizung	☐ KW	Rauchrohi		onstiges:		
☐ WW/Zirk.	Solar	☐ Kälte	□ \	Värmepui	mpe	
Art der Isolierung	Größe AD Rohraußen	Isolierstärke Platz bauseits beachten	Meter	Bögen	Grad°	Hinweis: Isolierstärke mm richtet sich It. EnEV nach dem Innendurchmesser. KW empfohlen 20mm, ab DN 48-30mm. Bei der Auswahl unbedingt
						bauseitigen Platz beachten. AD Isolierstärke
						15-18 20 20-22 20 26 20
						26 20 28 20 od.lt.EnEV 30 32-35 20 od.lt.EnEV 30
						40 20 od.lt.EnEV 30 42 20 od.lt.EnEV 40
						48-50 20 od.lt.EnEV 50 54 30 od.lt.EnEV 50
						57-60 30 od.lt.EnEV 60 63-65 30 od.lt.EnEV 60
						76 30 od.lt.EnEV 70 89 30 od.lt.EnEV 80
						110 30 od.lt.EnEV 100
						per Mail zu ISOblitz
						Hinweis: Speichern Sie bitte das ausgefüllte PDF vorher ab
						und senden es uns dann per Email zu um Datenverlust zu
						vermeiden.

Das Aufmaß wird vom ausführenden Monteur vor Ort dokumentiert u.mit einer separaten Software übermittelt. Auftrag It. den Ihnen vorliegenden aktuellen Preisen und Geschäftsbedingungen der ISOblitz UG. Bitte beachten Sie, dass es zur Urlaubszeit und Hochsaison zu längeren Wartezeiten kommen kann. ISOblitz UG, Schwandorfer Str. 49, 72221 Haiterbach